

ECT12PO



Specifikace

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Kód ETI | 001101006 |
| Popis | ECT12PO |
| Název třídy | rozvaděč |
| Jmenovitý proud (A) | 63 |
| Un (V) | 400 |
| Typ uchycení | Montáž na povrch |
| Stupeň krytí IP | IP 40 |
| Stupeň krytí | II |
| Počet modulů (celkem/v řadě) | 12 / 12 |
| Velikost rámu (počet řad) | 1 |
| Dveře (materiál, barva) | Plastic, white |
| Základna skříňe (materiál, barva) | Plast, bílý |
| Počet PEN vstupů (připojení) | 10 / 10 |
| Test žhavou smyčkou (°C) | 650 |

[Online stránka produktu](#) 

Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)

[3D model](#)

[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)

[Eplan file](#)

Rozměrový výkres

| Surface mounted distribution board | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| type | Dimensions** | | | | | Pde* | Static load |
| | A | B | C | D | E | | |
| ECT4PT/ECT4PO | 235 mm | 143 mm | 98 mm | 127 mm | 46 mm | >10 W | 520 g |
| ECT8PT/ECT8PO | 236 mm | 215 mm | 102mm | 107 mm | 120 mm | >16 W | 1040 g |
| ECT12PT/ECT12PO | 236 mm | 287 mm | 112 mm | 107 mm | 180 mm | >25 W | 1560 g |
| ECT18PT/ECT18PT | 236 mm | 396 mm | 112 mm | 107 mm | 289 mm | >25 W | 2340 g |
| ECT24PT/ECT24PO | 361 mm | 287 mm | 112 mm | 232 mm | 180 mm | >30 W | 1560 g |
| ECT36PT/ECT36PO | 485 mm | 287 mm | 112 mm | 357 mm | 180 mm | >30 W | 1560 g |
| ECT48PT/ECT48PO | 652 mm | 287 mm | 112 mm | 482 mm | 180 mm | >35 W | 1560 g |
| ECT2x18PT/ECT2x18PO | 361 mm | 396mm | 112 mm | 232 mm | 289 mm | >30 W | 2340 g |
| ECT3x18PT/ECT3x18PO | 526 mm | 396mm | 112 mm | 357 mm | 289 mm | >35 W | 2340 g |
| ECT4x18PT/ECT4x18PO | 651 mm | 396mm | 112 mm | 357 mm | 289 mm | >40 W | 2340 g |

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

