



popis výrobku:

- krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
- jednoduchá montáž prístrojov s veľkou hĺbkou
- možnosť spojenia v súvislú radu s rozhraním 71 mm
- krabice je možné spájať s krabicami KPR 68/D
- možnosť jednoduchého svorkovania pod prístrojom pomocou bezskrútkových svoriek
- umožňuje montáž dvojzásuvky
- vstupné otvory z pružného materiálu
- v pružnom materiáli sú predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (2x Ø6-12mm; 2x Ø6-16(20)mm; 1x Ø10-20(25)mm; 3x Ø10-25mm)
- inštalácia káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) pred lisovaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky
- zaistená vzdychotesnosť priestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
- vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
- zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou

materiál: PVC

farba: šedá, biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 35 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 68/D_KA - 80 ks voľne v kartóne

príslušenstvo:

- viečko V 68
- zaslepovacie viečko ZV 68
- nástavný rámček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
- bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: bez príklepová fréza do muriva FR 68 SDS