



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V
 pre inštaláciu elektrických zariadení (vonkajšieho svetla, pohybové čidlá, zásuvky 400 V apod.) na zateplených fasádach budov
 hrúbky 50-300 mm
 eliminuje vytváranie tepelných mostov
 zaťaženie 40 N do vzdialenosti 180 mm od steny
 možnosť vytvorenia ľubovoľnej veľkej plochy pri použití viacej montážnych dosiek
 súčasťou balenia kvalitnej hmoždinky a vruty pre montáž
 pre montážnu dosku sú vhodné vruty o priemeru 4 až 5 mm
 robustná konštrukcie
 montážne video na www.kopos.sk

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 421 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

MDZ 300_KB - 1 ks montážnej dosky so skrutkami zabalený v kartóne



Montáž montážnej dosky do zateplenia MDZ 300_KB



Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.

Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a vrstov. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev.

Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená vnútorná a vonkajšia izolácia.

Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní montážna doska, na ktorej sa prevedie finálna montáž.

