



popis výrobku:     **tuhá hrdlovaná rúrka vyhovujúca skúške odolnosti šírenia plameňa**  
rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

farba: svetlošedá RAL 7035, biela RAL 9003, čierna RAL 9005

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: **nie**

mechanická odolnosť: 320 N / 5 cm

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22411

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm



odporúčanie :     **výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C**

príslušenstvo :     **kolená: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150**  
spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263  
príchytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

chemická odolnosť:     **ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný**  
**NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík**

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť (kg/m)	balenie vo fólii (m)	farba
<b>1516E_FA</b>	16	13,7	3	0,07	30	čierna RAL 9005
<b>1516E_HA</b>	16	13,7	3	0,07	30	biela RAL 9003
<b>1516E_KA</b>	16	13,7	3	0,07	30	svetlošedá RAL 7035
<b>1516E_KC</b>	16	13,7	2	0,07	20	svetlošedá RAL 7035
<b>1520_FA</b>	20	17,4	3	0,10	30	čierna RAL 9005
<b>1520_HA</b>	20	17,4	3	0,10	30	biela RAL 9003
<b>1520_KA</b>	20	17,4	3	0,10	30	svetlošedá RAL 7035
<b>1520_KC</b>	20	17,4	2	0,10	20	svetlošedá RAL 7035
<b>1525_FA</b>	25	22,1	3	0,14	30	čierna RAL 9005
<b>1525_HA</b>	25	22,1	3	0,14	30	biela RAL 9003
<b>1525_KA</b>	25	22,1	3	0,14	30	svetlošedá RAL 7035
<b>1525_KC</b>	25	22,1	2	0,14	20	svetlošedá RAL 7035
<b>1532_FA</b>	32	28,6	3	0,18	30	čierna RAL 9005
<b>1532_HA</b>	32	28,6	3	0,18	30	biela RAL 9003
<b>1532_KA</b>	32	28,6	3	0,18	30	svetlošedá RAL 7035
<b>1532_KC</b>	32	28,6	2	0,18	20	svetlošedá RAL 7035
<b>1540_HA</b>	40	36,6	3	0,25	30	biela RAL 9003
<b>1540_KA</b>	40	36,6	3	0,25	30	svetlošedá RAL 7035
<b>1540_KC</b>	40	36,6	2	0,25	20	svetlošedá RAL 7035
<b>1550_HA</b>	50	45,9	3	0,37	30	biela RAL 9003
<b>1550_KA</b>	50	45,9	3	0,37	30	svetlošedá RAL 7035
<b>1550_KC</b>	50	45,9	2	0,37	20	svetlošedá RAL 7035
<b>1563_HA</b>	63	58,4	3	0,52	15	biela RAL 9003
<b>1563_KA</b>	63	58,4	3	0,52	15	svetlošedá RAL 7035